

床用グラフィックス 特集

インクジェットメディア

● GT-158MR/溶剤用

基材/粘着剤	規格	厚み	備考
マット塩ビ/グレー糊再剥離	1380×30m	100 μ	中長期/マット塩ビフィルム

● GT-178GR/溶剤用

基材/粘着剤	規格	厚み	備考
光沢塩ビ/グレー糊再剥離	1380×50m	80 μ	中長期/光沢塩ビフィルム

● G-239F/水性用

基材/粘着剤	規格	厚み	備考
合成紙/グレー糊再剥離	1070×30m 1270×30m	110 μ	PETベース/マトリクス糊

推奨ラミネートフィルム

● LN-206EM

基材	規格	厚み	備考
塩ビ/エンボスマット	1380×30m	190 μ	UVカット付き/屋内用

● LN-209PG

基材	規格	厚み	備考
PET/高光沢	1270×30m	100 μ	キズ・防汚性に優れるハードコート/屋内用途

● LN-205RM

基材	規格	厚み	備考
塩ビ/ストロングマット	1370×30m	80 μ	UVカット付き/屋内外用

フロアマットベース

● フロア用ラバーシート

素材	規格	厚み	備考
合成ゴムシート	1200×20m	1.2mm	表:特殊粘着材塗布/裏:すべり止め加工